Diese Vorlage darf zur Wartung kopiert werden.

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz .....

Aufstellungsdatum .....

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Sinus
Best.-Nr. 7.89500

Bank aus Lärche
Best.-Nr. 7.89550



Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Beton

1. auf mutwillige Beschädigung (abgeschlagene Betonecken) prüfen, ggf. entstandene Bruchkanten vorsichtig abschleifen ☐

Reinigung

2. im Falle einer Verschmutzung die Betonoberfläche mit einem Schwamm und warmem Wasser abwaschen ☐

3. Ausblühungen mit einem Gemisch aus Essigessenz und Wasser im Verhältnis 1:3 behandeln ☐

   Hinweis
   Zur Vorbeugung gegen Graffiti-Attacken kann die Betonoberfläche mit Protectosil behandelt werden (www.protectosil.com)

Holz

4. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden ☐

5. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen ☐

6. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen ☐

Standfestigkeit

7. Ordnungsgemäßen und kippsicheren Stand prüfen ☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	☐
Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	☐
alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	☐

Name des Ausführenden

..... **Datum** .....

De-DINEN 12.10.2018

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH